

Адресно-аналоговый оптико-электронный дымовой извещатель



УП001

ALG-EN



Особенности

- ▶ Съемная высокоэффективная дымовая камера
- ▶ Два светодиода, обеспечивающие обзор 360°
- ▶ Возможность блокировки извещателя в базе
- ▶ Регулируемая чувствительность
- ▶ Адрес устанавливается с помощью переносного программатора TCH-B100
- ▶ Возможны различные цветовые исполнения

Описание

ALG-EN – оптико-электронный дымовой извещатель, предназначенный для работы в протоколе ESP адресно-аналогового шлейфа Hochiki. Исполнение ALG-EN (BLACK) - из пластика чёрного цвета, идеальное решение для ночных клубов и кинотеатров с точки зрения эстетики.

Уникальные характеристики установленной в ALG-EN дымовой камеры позволяют в большинстве случаев использовать данный извещатель вместо ионизационных извещателей. Также это позволяет увеличивать порог срабатывания извещателя для повышения соотношения сигнал/шум и снижения вероятности ложных срабатываний.

Дымовую камеру ALG-EN можно легко снять для чистки, уникальный дизайн камеры обеспечивает свободное прохождение дыма в дымовую камеру, не допуская попадание света от внешних источников.

Технические характеристики

| | | |
|--|--|-------------|
| Коды для заказа | Светло-бежевый | ALG-EN |
| | Белый | ALG-EN(WHT) |
| | Черный | ALG-EN(BLK) |
| Рабочее напряжение | 17 – 41 В пост. тока | |
| Номинальное напряжение | 33 В пост. тока | |
| Ток потребления по адресному шлейфу: | | |
| - в режиме пониженного токопотребления | 110 мкА | |
| - в дежурном режиме | 400 мкА | |
| - в режиме «Пожар» | 400 мкА | |
| - в режиме «Пожар» с учетом встроенных светодиодов | 7,1 мА | |
| Протокол обмена | Протокол адресного шлейфа ESP | |
| Диапазон рабочих температур | От -10°C до + 50°C | |
| Диапазон температур хранения | От -30°C до + 60°C | |
| Относительная влажность воздуха | До 95% при 40° С (без конденсации) | |
| Степень защиты | IP42 | |
| Цвет / Материал корпуса | Светло-бежевый, белый или черный / ABS | |
| Масса без базы, г | 90 | |
| Диаметр, мм / Высота без базы, мм | 100 / 38 | |
| Совместимые базы | YBN-R/3, YBO-R/SCI | |
| Межцентровое расстояние между отверстиями для крепления базы, мм | От 48 до 74 | |
| Соответствие требованиям стандартов | LPCB EN54: Part 7 | |
| | VdS EN54: Part 7 (G208037) | |
| | ССПБ, РОСС | |



ООО «Сталт» - официальный дистрибьютор компании «Hochiki» в России

Россия, 197349 г Санкт-Петербург,
ул. Ново-Никитинская, дом 20

тел: (812) 327-43-71
факс: (812) 327-43-41

www.stalt.ru
e-mail: sales@stalt.ru