

Монтажная база для пороговых извещателей

YBN-R/6



Особенности

- ▶ Встроенный выход для подключения выносного светодиода
- ▶ Низкопрофильная - высота всего 8 мм
- ▶ Без электроники
- ▶ Возможно использование кабеля сечением до 2,5 мм²
- ▶ Простая установка извещателя через розеточное соединение

Описание

YBN-R/6 – монтажная база для пороговых извещателей серии CDX, полностью совместима с большинством существующих приемно-контрольных приборов.

База содержит квадратные кабельные зажимы для безопасного и надежного подключения кабелей.

Дополнительная третья пара встроенных контактов обеспечивает подключение выносного индикатора.

Технические характеристики		
Коды для заказа	светло-бежевый	YBN-R/6
	белый	YBN-R/6 (WHT)
Рабочее напряжение	9,5 – 30 В пост. тока	
Диапазон рабочих температур	От -10°C до + 50°C	
Диапазон температур хранения	От -30°C до + 60°C	
Относительная влажность воздуха	До 95% при 40° С (без конденсации)	
Цвет / Материал корпуса	Светло-бежевый или белый / ABS	
Масса, г	51	
Диаметр, мм / Высота, мм	100 / 8	
Межцентровое расстояние между отверстиями для крепления базы, мм	от 48 до 74	

